

## MELUA VAIMENTAVIEN PÄÄLLYSTEIDEN TUOTEHYVÄKSYNNÄN SÄÄNNÖT (15.8.2011)

### 1. Tuotehyväksyttävä päällystetuote

#### 1.1. Tuotehyväksynnän tarkoitus

Tuotehyväksynnän tarkoituksena on, että yritys voi halutessaan hyväksyttää päällystetuotteensa meluominaisuudet. Tuotehyväksyntä on todistus päällystetuotteen meluominaisuuksista.

#### 1.2. Vastuu tuotteesta

Yritys voi hakea tuotehyväksyntää päällystetuotteelle, jossa käytettävän massan valmistamisesta sekä levitys- ja tiivistystyöstä se itse vastaa.

Yritys vastaa tuotehyväksytytyn tuotteen meluominaisuudesta ja että se on tuoteselostuksen mukainen.

#### 1.3. Tuotehyväksynnän kattavuus

Tuotehyväksyntä koskee tuotenimeä ja sen kiviaineksen maksimiraekokoa (esimerkiksi Melua vaimentava päällyste 11). Päällysteen eri maksimiraekoot edellyttävät aina erillistä tuotehyväksyntää.

### 2. Tuotehyväksynnän hakeminen

#### 2.1. Edellytykset tuotehyväksyntää hakevalle yritykselle

Tuotehyväksyntää voi hakea Suomessa toimiva yritys, joka itse vastaa tuotehyväksyttävän massan valmistamisesta sekä levitys- ja tiivistystyöstä. Lisäksi yrityksellä tulee olla osoittaa riittäviksi katsottavat todistukset olemassa olevasta yleisesti tunnetusta laatu järjestelmästä tai vastaavasta.

#### 2.2. Edellytykset päällystetuotteelle

Tuotehyväksyntää hakevalla yrityksellä tulee olla tuotteesta tuoteseloste ja vähintään kolme (3) erillistä puolueettoman tutkimuslaitoksen tai hyväksytytyn testausorganisaation mittausraporttia, joissa tuotehyväksyttävä päällystetuote alittaa menetelmällä PANK-5210 mitattuna tuotehyväksynnän raja-arvon 91,0 dB(A). Mittauksissa joissa on käytetty vanhaa ennen 2011 voimassa olevaa mittausmenetelmää ja rengasta raja-arvo on 89,0 dB(A).

#### 2.3. Vaaditut dokumentit

Tuotehyväksyntää haetaan Päällystealan neuvottelukunnan PANK ry:n hakemuslomakkeella *melua vaimentavan päällystetuotteen tuotehyväksynnän hakeminen*. Lomake on tulostettavissa PANK ry:n kotisivuilta [www.pank.fi](http://www.pank.fi).

Hakemukseen liitetään kohdassa 2.2. mainitut puolueettoman tutkimuslaitoksen tai hyväksytytyn testausorganisaation mittausraportit, joista tulee käydä ilmi menetelmäohjeessa PANK-5210 esitetyn mittauksen kohteena ollutta tuotetta, kohdetta, olosuhteita ja mittausjärjestelyjä koskevat tiedot.

Hakemukseen liitetään myös tuoteseloste, josta ilmenee tuotteen nimi, tuotteen maksimi raekoko, päällysteessä käytettävän sideaineen tyyppi (esim. tiebitumi tai kumibitumi) ja määrä, tuotteen mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet sekä tiedot tuotteen uusiokäytöstä tai kierrätyksestä. Tuoteselosteessa hakija voi halutessaan ilmoittaa myös tuotteen muut ominaisuudet ja sen käyttöön ja hoitoon liittyvät tiedot ja rajoitteet. Tuoteselosteessa pitää esittää sen versio tai päivämäärä.

#### *2.4. Hakemuksen toimittaminen*

Hakemus toimitetaan PANK ry:n Asfalttinormitoimikunnalle hakemuslomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

### 3. Tuotehyväksynnän myöntäminen

#### *3.1. Tuotehyväksynnän myöntäjä*

Tuotehyväksynnän myöntää PANK ry:n Asfalttinormitoimikunta.

#### *3.2. Hakemuksen käsittely*

PANK ry:n Asfalttinormitoimikunta käsittelee hakemuksen ja tekee hyväksymistä koskevan päätöksen viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

#### *3.3. Lisäselvitykset*

PANK ry:n Asfalttinormitoimikunta on oikeutettu pyytämään lisäselvityksiä esimerkiksi kohdassa 1.3. mainitussa tilanteessa tai jos hakemus tai siihen liitetyt dokumentit ovat puutteellisia. Tuotehyväksynnän myöntäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta pyytää päällystemassan koostumusta koskevia yksityiskohtaisia tietoja.

#### *3.4. Päätöksestä ilmoittaminen*

Päätöksestä ilmoitetaan aina kirjallisesti. Päätös on julkinen. Päätöksessä esitetään tuotteesta hakemuslomakkeeseen vaaditut tiedot.

#### *3.4. Päätöksestä valittaminen*

PANK ry:n Asfalttinormitoimikunnan tekemästä päätöksestä voi valittaa vapaamuotoisella PANK ry:n hallitukselle osoitetulla kirjeellä.

### 4. Tuotehyväksynnän voimassaolo

#### *4.1. Tuotehyväksynnän voimassaolo*

Tuotehyväksyntä on voimassa viidennen vuoden loppuun vanhimman tuotehyväksynnän perusteena olevan mittausraportin päiväyksestä lukien. Voimassa olevista tuotehyväksytyistä päällystetuotteista pidetään rekisteriä PANK ry:n kotisivuilla.

#### *4.2. Tuotehyväksynnän voimassaolon jatkaminen*

Yritys voi jatkaa Tuotehyväksynnän voimassaoloaikaan toimittamalla jatkohakemuksen, joka sisältää uusia samaa tuotetta koskevia mittausraportteja. Tuotehyväksynnän voimassaoloaika määritetään edelleen kuten kohdassa 4.1. Jotta jatkohakemukset ehditään käsitellä, tulee ne toimittaa PANK ry:n Asfalttinormitoimikunnalle syyskuun loppuun mennessä.

#### *4.3. Tuotehyväksynnän raukeaminen*

Tuotehyväksyntä raukeaa mikäli useampi kuin yksi tehty tarkastusmittaus osoittaa tuotehyväksynnän raja-arvona oleva 91,0 dB(A) ylittyvän.

Tarkistusmittauksia tehdään, jos on syytä olettaa, etteivät päällystetuotteen meluominaisuudet ole tuotehyväksynnän edellyttämällä tasolla. Jos tuotehyväksynnälle asetettu meluvaatimuksen raja-arvo täyttyy, tarkistusmittaukset maksaa tilaaja. Muussa tapauksessa mittauksen maksaa urakoitsija. Raja-arvot ylittäneistä tarkistusmittauksista tulee tilaajan toimittaa tieto PANK ry:n Asfalttinormitoimikunnalle. PANK ry:n normitoimikunta voi tarkistusmittausten tai väärinkäytön perusteella peruuttaa tuotehyväksynnän.

#### *4.4. Tuotehyväksynnän uudelleenhakeminen*

Päällystetuotteelle voidaan hakea uutta tuotehyväksyntää aikaisintaan siinä vaiheessa, kun raja-arvot ylittäneen kohteen mittaamisen jälkeen on mitattu kolme (3) erillistä kohdetta, joiden kaikkien melutaso alittaa menetelmällä PANK-5210 mitattuna tuotehyväksynnän raja-arvoksi asetetun 91,0 dB(A).

Uudelleen hyväksyntää haettaessa menetellään muutoin luvun 2 mukaisesti.